

ORATAPE MT 52

Beschreibung

Halbtransparentes Montagepapier für die Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen.

Haftklebstoff

Naturkautschuk, mittlere Klebkrafteinstellung.

Anwendungsbereich

Der speziell eingestellte Haftklebstoff gestattet die problemlose Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen nach der Trockenverklebungsmethode.

Das Montagepapier ist für nahezu alle bekannten Folientypen mit glänzender und matter Oberfläche geeignet.

Technische Daten*

Dicke (Folie und Klebstoff)	0,095 mm
Gewicht (Folie und Klebstoff)	80 g/m ²
Dehnung	2,7 %
Zugfestigkeit (trocken)	
längs	5,1 N/15 mm
quer	3,2 N/15 mm
Zugfestigkeit (naß)	
längs	1,4 N/15 mm
Klebkraft (FINAT- TM 1, nach 24 h, rostfreier Stahl, Durchschnittswert)	3,8 N/25 mm
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	über + 10 °C
Lagerfähigkeit (bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)	6 Monate

11/03

Achtung:

Der zu beklebende Untergrund muß staub-, fettfrei und bei Neulackierung mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen.

* Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

